

MYJNIA AUTOMATYCZNA HYDRO WASH 2w1

Myjnia Hydro-Wash to urządzenie multifunkcyjne, które łączy w sobie dwa tryby pracy: automatyczne mycie detali w obracającym się koszu napędzanym silnikiem oraz mycie wysokociśnieniowe (140 bar) dla detali o bardziej skomplikowanych kształtach. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest skuteczne i szybkie czyszczenie części w różnych branżach – od regeneracji turbosprężarek, przez przekładnie kierownicze, aż po skrzynie biegów.

Bezpieczeństwo i precyzja

Stabilność parametrów mycia oraz bezpieczeństwo operatora zapewnią elektroniczny panel sterowania wspierany przez zestaw precyzyjnych czujników.

DANE TECHNICZNE	HYDRO WASH 800	HYDRO WASH 1000	HYDRO WASH 1200
Średnica kosza	800 mm	1000 mm	1200 mm
Wysokość robocza	500 mm	500 mm	500 mm
Nośność kosza	300 kg	300 kg	300 kg
Programowanie czasu pracy	0-99 min	0-99 min	0-99 min
Temperatura mycia	0-60°C	0-60°C	0-60°C
Moc grzałki	9 kW	9 kW	12 kW
Wydajność natrysku	200 l/min	200 l/min	200 l/min
Pojemność zbiornika	200 l	300 l	400 l
Ciśnienie robocze	4,5-6 bar	4,5-6 bar	4,5-6 bar
Ciśnienie mycia ręcznego	do 140 bar	do 140 bar	do 140 bar
Głębokość całkowita	1350 mm	1550 mm	1750 mm
Szerokość całkowita	1350 mm	1550 mm	1750 mm
Wysokość całkowita zamknięta/otwarta	1750/2250 mm	1750/2450 mm	1750/2650 mm
Zasilanie	3~400 V, 50Hz	3~400 V, 50Hz	3~400 V, 50Hz
Stopień ochrony	IP 54	IP 54	IP 54
DODATKOWE WYPOSAŻENIE	Zwiększenie wydajności ciśnieniowej: do 6 bar	Zwiększenie wydajności ciśnieniowej: do 6 bar	Zwiększenie wydajności ciśnieniowej: do 6 bar
	Odolejacz taśmowy	Odolejacz taśmowy	Odolejacz taśmowy
	Zestaw niskich lanc – 300mm	Zestaw niskich lanc – 300mm	Zestaw niskich lanc – 300mm
Nr katalogowy	2000218	2000219	2000221



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- Czujnik domknięcia pokrywy
- Czujnik poziomu cieczy
- Czujnik temperatury
- Regulowane dysze natryskowe
- Kosz obrotowy
- Pistolet sprężonego powietrza
- Pompa wysokiego ciśnienia

Rekomendowany koncentrat:

